

DATENBLATT PLULAC

Datum: 05.10.05

1. PRODUKT-UND FIRMENBEZEICHNUNG

HANDELSNAME: Plulac
FIRMA: Plum A/S
ANSCHRIFT: Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens
TELEFON: +45 6371 0910
TELEFAX: +45 6471 2125
plum@plum.dk
www.plum.dk

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN NACH INCI DEKLARATIONEN:

| | CAS-NR. | % |
|----------------------------------|------------|-------|
| Aqua | 7732-18-5 | 20-40 |
| Dimethyl glutarate | 1119-40-0 | 10-20 |
| Sodium laureth sulfate | 68891-38-3 | 10-20 |
| Polyurethane | 9009-54-5 | 5-10 |
| Dimethyl adipate | 627-93-0 | 5-10 |
| Dimethyl succinate | 106-65-0 | 5-10 |
| Olus | 68956-68-3 | 1-5 |
| Stearalkonium bentonite | 71011-24-0 | 1-5 |
| Bentonite CI 77004 | 1302-78-9 | 1-5 |
| Cocamidopropyl betaine | 61789-40-0 | 1-5 |
| Stearalkonium hectorite | 94891-33-5 | 1-5 |
| Titanium dioxide CI 77891 (E171) | 13463-67-7 | 1-5 |
| Perfume | | |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | <1 |
| Phenoxyethanol | 122-99-6 | < 1 |
| Methylparaben | 99-76-3 | < 1 |
| Ethylparaben | 120-47-8 | < 1 |
| Propylparaben | 94-13-3 | < 1 |

3. MÖGLICHE GEFAHREN: Keine.

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

- 4.1. Allgemeine Hinweise:** Ggf. einen Arzt konsultieren und Etikett mitnehmen.
4.2. Bei Augenkontakt: Die Augen gründlich mindestens 15 Minuten mit Wasser ausspülen, ggf. einen Arzt konsultieren.
4.3. Bei Hautkontakt: Während der Arbeit wird eine geeignete Hautschutzcreme empfohlen. Nach der Arbeit wird eine geeignete Hautpflegecreme empfohlen.
4.4. Bei Einnahme: Mund gründlich mit Wasser ausspülen, ggf. einen Arzt konsultieren, Sicherheitsdatenblatt und Etikett mitnehmen.
4.5. Bei Inhalation: -

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1. Vorsichtsmaßnahmen:** -
5.2. Besondere Risiken: -
5.3. Geeignete Löschmittel: Löschmittel aller Art sind einsetzbar.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1. Umwelt:** Produkt nicht ohne biologische Abwasseraufbereitung in Gewässer gelangen lassen, sondern ordnungsgemäß entsorgen; bzw. Weisungen beim Hersteller einholen.
6.2. Persönlicher Schutz: Entfällt.

7. LAGERUNG UND HANDHABUNG

- 7.1. Handhabung:** Keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen.
7.2. Lagerung: Frostfrei, nicht unter 0°C, und nicht über 30°C lagern.

DATENBLATT PLULAC

Datum: 05.10.05

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Entfällt.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|--------------------------|
| Farbe | Weiß |
| Form | Paste |
| Geruch | Charakteristisch |
| Siedepunkt | 100°C |
| Dichte | 970 kg/m ³ |
| Viskosität | (20°C) 20.000-40.000 cps |
| Flammpunkt | - |
| Zündtemperatur | - |
| Löslichkeit in Wasser | 100% löslich |
| pH-Wert | 7,0-8,0 |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser | -. |

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

zu vermeidende Bedingungen: Entfällt.
zu vermeidende Stoffe: Entfällt.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

| | |
|--|--|
| 11.1. Akute Toxizität: | - |
| 11.2. Gesundheitsschädigende Eigenschaften: | - |
| 11.3. Bei Inhalation: | - |
| 11.4. Bei Hautkontakt: | - |
| 11.5. Bei Augenkontakt: | Reizt die Augen. |
| 11.6. Bei Einnahme: | - |
| 11.7. Sensibilisierung: | Alle Inhaltsstoffe wurden mit dem Ziel des geringsten Risikos der Sensibilisierung ausgewählt. |

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

| | |
|---------------------|--|
| 12.1. Mobilität: | Die Tenside werden im Wasser verdünnt und zersetzt. |
| 12.2. Abbaubarkeit: | Die organischen Stoffe sind biologisch leicht abbaubar. Eine Gefahrenklassifizierung ist nicht erforderlich. |
| 12.3. Accumulation: | - |
| 12.4. Ökotox: | - |

13. ENTSORGUNGSHINWEISE

| | |
|----------------------------------|--|
| Chemische Entsorgungskarte NR.: | 1.11 |
| Chemische Entsorgungsgruppe NR.: | H. |
| Allgemeine Hinweise: | Produktreste sind brennbar, bei der Verbrennung entstehen keine giftigen Substanzen. |

14. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Keine besonderen Auflagen für den Transport.

15. VORSCHRIFTEN

Das Produkt unterliegt der Kosmetikverordnung. Weiterer Information könnte bestellen an info@plum.dk oder Telefon +45 6471 2112

16. SONSTIGE ANGABEN

| | |
|--------------------------------|--|
| 16.1. Anwendungsgebiet: | Entfernt stark angetrockneten Schmutz, wie Lacke, Leim, Harz und Farbe, wie auch nicht-gehärtete doppelkomponentige Produkte. (Polyester, Epoxy, Polyurethan etc.) |
| 16.2. Art der Anwendung | Hände anfeuchten und mit Plulac einreiben, anschließend mit warmen Wasser gründlich abspülen. |
| 16.3. Haltbarkeit: | 30 Monate. |

Unterschreiben: Jørgen Hyldgaard/ASJ.

Referenz: 0800 Plulac. Revidierte: 25.08.05. Version:2.2. Revid.ver.:2.1