

# DATENBLATT PROFI

Datum: 20.11.07

## 1. PRODUKT- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**HANDELSNAME:** Profi  
**FIRMA:** Plum A/S  
**ANSCHRIFT:** Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens  
**TELEFON:** +45 6371 0910  
**TELEFAX:** +45 6471 2125  
**E-MAIL:** plum@plum.dk  
www.plum.dk

**2. MÖGLICHE GEFAHREN:** Keine

## 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN NACH INCI DEKLARATIONEN:

	CAS-NR.	%
Aqua	7732-18-5	20-40
C13-16 Isoparaffin	68551-20-2	20-40
Polyurethane	9009-54-5	5-10
Sodium laureth sulfate	9004-82-4	5-10
PPG-3 Methyl ether	20324-33-8	1-5
Olus	68956-68-3	1-5
C9-11 Pareth-6	68439-46-3	1-5
Decyl glucoside	68515-73-1	1-5
Quaternium-18 bentonite	68953-58-2	1-5
CI 77004	1302-78-9	1-5
Titanium dioxide CI 77891(E 171)	13463-67-7	< 1
Cocamidopropyl betaine	61789-40-0	< 1
Malic acid	617-48-1	< 1
Perfume		
Dipentene	5989-27-5	< 1
Sodium chloride	7647-14-5	< 1
CI 74260	1328-53-6	< 1
Konservierung:		
2-Phenoxyethanol	122-99-6	< 1
Sodium benzoate	532-32-1	< 1

## 4. ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

- 4.1. Allgemeine Hinweise:** Ggf. einen Arzt konsultieren und Etikett mitnehmen.  
**4.2. Bei Augenkontakt:** Augen gründlich mit Wasser mindestens 15 Minuten ausspülen, ggf. einen Arzt konsultieren.  
**4.3. Bei Hautkontakt:** Während der Arbeit wird eine geeignete Hautschutzcreme empfohlen. Nach der Arbeit wird eine geeignete Hautpflegecreme empfohlen.  
**4.4. Bei Einnahme:** Mund gründlich mit Wasser ausspülen, ggf. einen Arzt konsultieren, Sicherheitsdatenblatt und Etikett mitnehmen.  
**4.5. Bei Inhalation:** -

## 5. MABNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1. Vorsichtsmaßnahmen:** -  
**5.2. Besondere Risiken:** -  
**5.3. Geeignete Löschmittel:** Löschmittel aller Art sind einsetzbar.

## 6. MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1. Umwelt** Produkt nicht ohne biologische Abwasseraufbereitung in Gewässer gelangen lassen, sondern ordnungsgemäß entsorgen; bzw. Weisungen beim Hersteller beiholen.  
**6.2. Persönlicher Schutz:** Entfällt.

## 7. LAGERUNG UND HANDHABUNG

- 7.1. Handhabung** Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.  
**7.2. Lagerung** Frostfrei, nicht unter 0°C, und nicht über 30°C lagern.

# DATENBLATT PROFI

Datum: 20.11.07

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Entfällt.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Pfahlgrün
Form	Paste
Geruch	Schwach
Siedepunkt	100°C
Dichte	970 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität	(20°C) 20.000-40.000 cps
Freie Alkali	Keine
Flammpunkt	-
Zündtemperatur	-
Löslichkeit in Wasser	Emulgierbar
pH-Wert	5-6
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	-

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

zu vermeidende Bedingungen:	Keine.
zu vermeidende Stoffe:	Keine.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. Akute Toxizität:	-
11.2. Gesundheitsschädigende Eigenschaften:	-
11.3. Bei Inhalation:	-
11.4. Bei Hautkontakt:	-
11.5. Bei Augenkontakt:	Reizt die Augen.
11.6. Bei Einnahme:	-
11.7. Sensibilisierung:	Alle Inhaltsstoffe wurden mit dem Ziel des geringsten Risikos der Sensibilisierung ausgewählt.

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

12.1. Mobilität:	-
12.2. Abbaubarkeit:	-
12.3. Accumulation	-
12.4. Ökotox	-

## 13. ENTSORGUNGSHINWEISE

Allgemeine Hinweise:	Produktreste sind brennbar, bei der Verbrennung entstehen keine giftigen Substanzen.
----------------------	--

## 14. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Keine besonderen Auflagen für den Transport.

## 15. VORSCHRIFTEN

Das Produkt unterliegt der Kosmetikverordnung. Mehr Information ist an [info@plum.dk](mailto:info@plum.dk) erhältlich oder Telefon +45 6471 2112

## 16. SONSTIGE ANGABEN

<b>16.1. Anwendungsgebiet:</b>	Zur Anwendung an extremen Verschmutzungsgrad. Löst effektiv feste und klebrige Schmutzbeläge, wie Dieselöl, Rußöl und schweren Metallschmutz.
<b>16.2. Art der Anwendung:</b>	Hände anfeuchten und mit Profi einreiben. Anschließend mit Wasser abspülen.
<b>16.3. Haltbarkeit:</b>	30 Monate.

Unterschreiben: Jørgen Hyldgaard/JL  
Referenz: 0900 Profi

Version: 3.5

Revidierte Version: 3.4 vom 29.03.06