

## Selbstentleerende Industrie-Notduschen Self-draining industrial safety showers



- Gemäß ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009
  - Material: Edelstahl, poliert
  - Duschkopf: B-SAFETY® – Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl
  - Volumenstrom: mind. 75 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- According to ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
  - Material: stainless steel, polished
  - Shower head: B-SAFETY® – high-performance shower head of stainless steel
  - Flow rate: at least 75 litre / minute at 1 bar dynamic water pressure



**BR 830 195**

### PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 832 195**

### PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage

#### PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye shower

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm



**BR 838 195**

### PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage

#### PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid

EDELSTAHL  
STAINLESS STEEL

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  
Ausladung: 655 mm  
Gesamthöhe: 2300 mm

Water inlet: 1 1/4" female  
Projection: 655 mm  
Total height: 2300 mm

