

**Tank-Notduschen**  
**Tank safety showers**



**Produktmerkmale:**

- Material Rahmen: feuerverzinkter Stahl
- Material Tank: Edelstahl
- Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Kugelhahn: Edelstahl / Messing
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens
- Testhebel: außen am Rahmen
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

- Material framework: galvanised steel
- Material tank: stainless steel
- Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2
- Ball valve: stainless steel / brass
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Actuation: push bar within the frame
- Test handle: external on frame
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2





**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 	ClassicLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 1200 Liter.	3545 x 1430 x 1310 mm	1 1/4-Zoll-IG	30 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 125</b>
	ClassicLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.		1 1/4" female	16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 125 / 75L</b>

\*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.  
\*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

**Produktmerkmale:**

- Material Rahmen: Edelstahl
- Material Verrohrung, Tank: Edelstahl
- Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Kugelhahn: Edelstahl / Messing
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens
- Testhebel: außen am Rahmen
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

- Material framework: stainless steel
- Material pipes, tank: stainless steel
- Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2
- Ball valve: stainless steel / brass
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Actuation: push bar within the frame
- Test handle: external on frame
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2







**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 350 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 350 litre.	3190 x 1140 x 940 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	9 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 035</b>
				5 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 035 / 75L</b>
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 800 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 800 litre.	3255 x 1410 x 1290 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	20 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 080</b>
				11 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 080 / 75L</b>
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 1200 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.	3545 x 1430 x 1310 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	30 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 120</b>
				16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 120 / 75L</b>
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 2000 Liter.  PremiumLine tank safety shower, tank capacity 2000 litre.	3545 x 1800 x 1660 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	50 Min.*	40 l/min	<b>BR 900 200</b>
				26 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 900 200 / 75L</b>

\*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.  
\*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

**Tank-Notduschen mit beheizter und isolierter Kabine**  
Tank safety showers with heated and isolated cabin



**Produktmerkmale:**

Material Rahmen, Seitenwände, Verrohrung und Tank: Edelstahl  
 Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2  
 Kabinen-Heizung: Rippenrohr-Heizkörper, explosionsgeschützt  
 Schwingtür: Edelstahl mit Makrolonfenster, dichtschießend  
 Kugelhahn: Edelstahl / Messing  
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
 Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens, Testhebel außen am Rahmen  
 EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

**Product features:**

Material framework, side panels, pipes & tank: stainless steel  
 Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2  
 Cabin-Heating: finned tubular heater, explosionproof  
 Swinging door: stainless steel with polycarbonate window, tight closing  
 Ball valve: stainless steel / brass  
 High-performance shower head: chemical resistant plastic  
 Actuation: push bar within the frame, test handle external on frame  
 EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2





**Normenkonformität / Norm conformity:**

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

**Zulassungen / Approvals:**

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 800 Liter.</p> <p>PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 800 litre.</p> <p><b>EX</b></p>	auf Anfrage	1 1/4-Zoll-IG	20 Min.*	40 l/min	<b>BR 905 080</b>	
	on request	1 1/4" female	11 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 905 080 / 75L</b>	
 <p>PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 1200 Liter.</p> <p>PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 1200 litre.</p> <p><b>EX</b></p>	auf Anfrage	1 1/4-Zoll-IG	30 Min.*	40 l/min	<b>BR 905 120</b>	
	on request	1 1/4" female	16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 905 120 / 75L</b>	
 <p>PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 2000 Liter.</p> <p>PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 2000 litre.</p> <p><b>EX</b></p>	auf Anfrage	1 1/4-Zoll-IG	50 Min.*	40 l/min	<b>BR 905 200</b>	
	on request	1 1/4" female	26 Min.*	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 905 200 / 75L</b>	

\*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.  
 \*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

**Produktmerkmale:**

Material Verrohrung und Ventile: Edelstahl  
 Material Tank: Stahl  
 Tank-Inhalt: 240 Liter  
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)  
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig  
 Betätigung: über Druckstange  
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

**Product features:**

Material pipes & valves: stainless steel  
 Material tank: steel  
 Tank capacity: 240 litre  
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)  
 High-performance shower head: chemical resistant plastic  
 Actuation: by push bar  
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)









**Normenkonformität / Norm conformity:**  
 -

**Zulassungen / Approvals:**  
 • GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine mobile Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 240 Liter.  PremiumLine mobile tank safety shower, tank capacity 240 litre.	2400 x 890 x 760 mm	1 1/4-Zoll-IG  1 1/4" female	5 Min.	50 l/min	<b>BR 965 005</b>
				7 Min.	35 l/min	<b>BR 965 005 / 35L</b>
				3 Min.	75 l/min / 20 GPM	<b>BR 965 005 / 75L</b>
				2 Min.	110 l/min	<b>BR 965 005 / 110L</b>
	Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben.  Hand-held eye shower with one spray head straight upwards.	250 x 75 x 75 mm	-	34 Min.	7 l/min	<b>BR 965 105</b>
	Vollgummibereifung und klappbare Deichsel mit Kugelpkopfkupplung aus Edelstahl. (nicht zum Einsatz gemäß STVO)  Solid rubber tires and foldable tow bar with trailer hitch ball.	-	-	-	-	<b>BR 965 200</b>
-	Unterfahrpallette für Stapler / Hubwagen, Kantkonstruktion aus Edelstahl.  Pallet for forklifts and pallet jacks.	-	-	-	-	<b>BR 965 300</b>

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	Augen-/Gesichtsdsuche mit Becken und Abdeckung, Wasserablauf 1 1/4-Zoll-AG.  Eye-/face wash unit with bowl and lid, water outlet 1 1/4" male.	ABS	205 x 355 x 305 mm	Für alle Tank-Notduschen  For all tank safety showers	<b>BR 910 100</b>
	Plattformbetätigung für Tank-Notduschen, zusätzlich zur Druckstange.  Platform actuation for tank safety showers, in addition to push bar.	Kunststoffgitter mit Edelstahlrahmen, plastic grate with stainless steel frame	-	350 Liter (litre) 800 - 2000 Liter (litre)	<b>BR 910 200</b> <b>BR 910 250</b>
		Edelstahl stainless steel		350 Liter (litre) 800-2000 Liter (litre)	<b>BR 910 205</b> <b>BR 910 255</b>
	Seiten- und Rückwand mit Edelstahlblechen verkleidet.  Sides and back enclosed with stainless steel panels.	Edelstahl  stainless steel	-	350 Liter (litre)	<b>BR 910 300</b>
				800-1200 Liter (litre)	<b>BR 910 350</b>
				2000 Liter (litre)	<b>BR 910 370</b>
	Seiten- und Rückwand mit Stahlblechen verkleidet (nur verfügbar für Modell BR 900 125).  Sides and back enclosed with steel panels (only available for model BR 900 125).	Stahl  Steel	-	1200 Liter (litre)	<b>BR 910 355</b>
	Optische Füllstandsanzeige. Schwimmergesteuerte Anzeige, montiert an der vorderen Tankseite oben.  Optical fill-level indicator. Float controlled indicator, mounted at the top of the front side of the tank.	Edelstahl  stainless steel	175 x 20 mm	Für alle Tank-Notduschen  For all tank safety showers	<b>BR 910 400</b>
	Wassertemperaturanzeige. Montiert an der vorderen Tankseite.  Water temperature indicator. Mounted to the front side of the tank.	Edelstahl  stainless steel	100 x 100 x 20 mm	Für alle Tank-Notduschen  For all tank safety showers	<b>BR 910 600</b>
	Sammelwanne für Tank-Notduschen, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG.  Catch basin for tank safety showers, drain pipe 2" male.	Edelstahl, Kunststoffgitter  stainless steel, plastic grate	-	350 Liter (litre)	<b>BR 910 700</b>
				800-1200 Liter (litre)	<b>BR 910 750</b>
				2000 Liter (litre)	<b>BR 910 770</b>
	PVC-Streifenvorhang für Tank-Notduschen.  PVC strip curtain for tank safety showers.	PVC	-	350 Liter (litre)	<b>BR 910 900</b>
				800-1200 Liter (litre)	<b>BR 910 950</b>
				2000 Liter (litre)	<b>BR 910 960</b>

**Zubehör für Tank-Notduschen**  
**Options for tank safety showers**

**PremiumLine**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Leistung Output	EX-Ausführung EX-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Tauchbadheizer mit Edelstahlbecken, für Tank-Notduschen 350 bis 2000 Liter. Regelthermostat mit Einstellbereich 0 - 40°C und zusätzlichem Begrenzungsthermostat.</p> <p>Immersion bath heater, for tank safety showers 350 to 2000 litre. Control thermostat with adjustment range 0 - 40°C and additional limit thermostat.</p>	230 V - 50 Hz	3 KW	-	BR 910 085
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 085 EX 
	<p>Positionsleuchte (grün) für Tank-Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.</p> <p>Position lamp (green) for tank safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.</p>	230 V - 50 Hz	60/100 W	-	BR 910 500
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 500 EX 
	<p>Umfeldbeleuchtung für Tank-Notduschen, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtstoffröhren, klare Leuchtenabdeckung, verkabelt bis Verteilerdose.</p> <p>Area illumination for tank safety showers, long lamp with 2 fluorescent tubes, clear tube cover, connected to the junction box.</p>	230 V - 50 Hz	2x 18 W	-	BR 910 550
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 550 EX 
	<p>Innenraumbelichtung für Tank-Notduschen, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtstoffröhren, klare Leuchtenabdeckung, verkabelt bis Verteilerdose.</p> <p>Inside illumination for tank safety showers, long lamp with 2 fluorescent tubes, clear tube cover, connected to the junction box.</p>	230 V - 50 Hz	2x 18 W	-	BR 910 575
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 575 EX 
	<p>Kühlaggregat für Tank-Notduschen, inkl. Tank, integrierter Pumpe, elektronische Thermostatsteuerung, Wasserstandsanzeige und Temperaturanzeige. Abmessungen: 700 x 480 x 370 mm.</p> <p>Refrigeration unit for tank safety showers, incl. tank, integrated pump, electronic thermostat control, water level indicator and temperature indicator. Dimensions: 700 x 480 x 370 mm.</p>	230 V - 50 Hz	0,8 KW	-	BR 910 970
	<p>Blitzlicht (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.*</p> <p>Flash light (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*</p>	230 V - 50 Hz	5/15 W	-	BR 915 550
				EX-Zone 1 & 2	BR 915 550 EX 
	<p>Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.*</p> <p>Siren (8x tones adjustable) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*</p>	230 V - 50 Hz	10/15 W	-	BR 915 600
				EX-Zone 1 & 2	BR 915 600 EX 
	<p>Blitzlicht-Sirene-Kombination (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.*</p> <p>Flash-light-siren-Combination (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*</p>	230 V - 50 Hz	15/30 W	-	BR 915 575
				EX-Zone 1 & 2	BR 915 575 EX 

\* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.  
\* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactator.

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen Dimensions	EX-Ausführung EX-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	Widerstandsthermometer PT100, 3-Leiter-Ausführung zur zusätzlichen bauseitigen Temperaturüberwachung von Tank-Notduschen. Montiert im Tank, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.  Resistance thermometer PT100, three-wire-system for additional jobsite control of tank safety showers. Mounted inside the tank, incl. connection to the junction box.	-	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 095 
	Notfallsensor bei Niedrigstand im Wassertank, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose. Schalter signalisiert Alarm ab ca. 85% Füllvolumen. Nur in Verbindung mit BR 910 400.*  Switch for emergency alarm if tank fill-level is too low, incl. connection to the junction box. Alarm activated when water level drops to 85% of the tank capacity. Only in combination with BR 910 400.*	Kunststoff  plastic	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 450 
	Notfallsensor für Tank-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.*  Switch for tank safety shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*	Kunststoff  plastic	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 800 
	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.*  Switch for eye shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*	Kunststoff  plastic	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 850 
	Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen. Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser.  Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers. Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.	Micropur Forte	100 ml	-	BR 910 980
	Wasserzufuhr auf 1 Meter über Fundament. Erleichtert die manuelle Befüllung mit Wasser und Konservierungsmittel per Schlauch.  Water inlet at a height of 1 metre above foundation. Simplifies the manual filling with water and preservatives via hose.	Edelstahl  stainless steel	1000 mm Höhe  1000 mm height	-	BR 910 990
	Sonnensegel für Tank-Notduschen aus weißer PVC-Folie mit Edelstahlrahmen, komplett vormontiert an Dusche.  Sun shade for tank safety showers of white PVC sheeting with stainless steel frame, complete pre-mounted on shower.	PVC-Folie, Edelstahl  PVC sheeting, stainless steel	2200 x 2200 mm	-	BR 910 992
	Befestigungsanker mit Mörtelpatronen für Tank-Notduschen. Zur Befestigung von Tank-Notduschen auf einem bauseitigem Beton-Fundament. Satz mit 4 Stück.  Anchor bolts with mortar cartridges for tank safety showers. For jobsite mounting on a concrete foundation. Kit includes 4 pieces.	-	-	-	BR 910 994

\* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.

\* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contact.