

Hand-Augenduschen mit einem geraden Brausekopf
Hand-held eye showers with one straight spray head




Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: edelstahlummantelter Silikon Schlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (7 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer




Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 025 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 035 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 055 

**Hand-Augenduschen mit 45° abgewinkelten Brauseköpfen
Hand-held eye showers with 45° angled spray heads**

ClassicLine

Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: edelstahlmantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (7/14 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL.0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 025 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 025 

Hand-Augenduschen mit zwei geraden Brauseköpfen
Hand-held eye showers with two straight spray heads





Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 025 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 035 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 055 

Hand-Augenduschen mit Spiralschlauch
Hand-held eye showers with spiral hose

PremiumLine

Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
Schlauch: Spiralschlauch aus Kunststoff, grün, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
Hose: spiral hose of plastic, green, length 1500 mm
High-performance spray head: brass, plastic
Flow regulation: automatic flow regulator (7/14 l/min)
Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 045
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head 45°, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 045
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 045
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 045

Handbrausen mit einem geraden Brausekopf, Edelstahl
Hand-held showers with one straight spray head, stainless steel



Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
Mengenregulation: ohne
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer




Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
High-performance spray head: stainless steel
Flow regulation: without
Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:
-

Zulassungen / Approvals:
-

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf PremiumLine hand-held shower with one spray head	1/2-Zoll-IG 1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	BR 717 000
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Tischmontage PremiumLine hand-held shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	BR 717 020
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Wandmontage PremiumLine hand-held shower with one spray head, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	BR 717 030

* bei 3 bar Fließdruck / at 3 bar dynamic water pressure

Hand-Augenduschen mit einem geraden Brausekopf, Edelstahl
Hand-held eye showers with one straight spray head, stainless steel

PremiumLine

Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7 l/min)
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
High-performance spray head: stainless steel
Flow regulation: automatic flow regulator (7 l/min)
Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 020
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 030
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 035
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 055

Hand-Augenduschen mit zwei geraden Brauseköpfen, Edelstahl
Hand-held eye showers with two straight spray heads, stainless steel



Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
High-performance spray head: stainless steel
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)
Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:














GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 020
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 030
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 035
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 055







**Zubehör für Hand-Augenduschen
Options for hand-held eye showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Service-Absperrung für Hand-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel. Hinweis: Für eine Montage gemäß DIN EN 15154-2:2006 muss der Hebel demontiert werden; die Absperrung der Wasserleitung darf nur mit Werkzeug möglich sein!</p> <p>Maintenance ball valve for hand-held eye showers with removable trigger lever. Comment: For mounting according to EN 15154-2:2006 the lever must be removed; shutting off of the water line must be possible only with a tool!</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 100
	<p>Anschlussarmatur für Hand-Augenduschen, inkl. zusätzlichem Wasserventil.</p> <p>Connection tap for hand-held eye showers, incl. additional water tap.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>3/8-Zoll-IG</p> <p>3/8" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 300
	<p>Rückwandanschlusswinkel für Hand-Augenduschen.</p> <p>90°-connection for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 320
	<p>Anschlussadapter (T-Stück) für Hand-Augenduschen.</p> <p>Connection adapter (T) for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 340
	<p>Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C.*</p> <p>Thermostatic mixing valve for hand-held eye showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C.*</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 940
	<p>Strömungswächter für Hand-Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluß über 1,5 m Kabel.*</p> <p>Flow switch for hand-held eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.*</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	BR 710 810

* Detaillierte Beschreibung auf Katalogseite 86+88 / Detailed description on catalogue page 86+88

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	Edelstahlummantelter Schlauch für Hand-Augenduschen. Stainless steel covered hose for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1000 mm	BR 710 410 
				1500 mm	BR 710 415 
				2000 mm	BR 710 420 
				3000 mm	BR 710 430 
				4000 mm	BR 710 440 
	Edelstahlummantelter Schlauch mit einer zusätzlichen transparenten PVC-Ummantelung für eine leichte Reinigung. Stainless steel covered hose with additional transparent PVC film for an easy cleaning.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1500 mm	BR 710 475 
	Spiralschlauch aus Kunststoff für Hand-Augenduschen. Spiral hose of plastic for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1500 mm	BR 710 515
	Schlauchbremse / Schlauchgewicht für Hand-Augenduschen. Hose brake / hose weight for hand-held eye showers.	-	-	60 x 40 mm	BR 710 380
	Brausekopf komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Hand-Augenduschen. Spray head complete with rubber, dust cap and folding hinge, for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	-	75 x 60 mm	BR 710 600
	Brausekopf-Einsatz für Hand-Augenduschen. Spray head insert for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	-	40 x 35 mm	BR 710 610
	Staubkappe inkl. Klappscharnier für Brausekopf. Dust cap incl. folding hinge for spray head.	-	-	75 x 20 mm	BR 710 612
	Gummimuffe für Brausekopf. Rubber for spray head.	-	-	65 x 50 mm	BR 710 630

**Zubehör für Hand-Augenduschen
Options for hand-held eye showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen Dimensions	Einbaumass Mounting dim.	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Wand-/Tischhalterung für Hand-Augenduschen (Kombihalterung).</p> <p>Wall-/table bracket for hand-held eye showers (combined holder).</p>	<p>Kunststoff, Messing</p> <p>plastic, brass</p>	<p>80 x 80 mm</p>	<p>30 mm</p>	<p>BR 710 250</p>
	<p>Zusätzlicher Abstandshalter für Wandmontage nach DIN EN 15154-2:2006, für Wand-/Tischhalterung BR 710 250.</p> <p>Additional distance holder for wall mounting acc. to DIN EN 15154-2:2006, for wall-/table bracket BR 710 250.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>Plastic</p>	<p>130 x 100 mm</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 255</p>
	<p>Wandhalterung für PremiumLine Hand-Augenduschen, Edelstahl.</p> <p>Wall bracket for PremiumLine hand-held eye showers, stainless steel.</p>	<p>Edelstahl</p> <p>stainless steel</p>	<p>45 x 40 mm</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 260</p>
	<p>Wand-/Tischdurchführung 45° für Hand-Augenduschen, Diagonalmontage.</p> <p>Wall-/table bracket 45° for hand-held eye showers, diagonal mounted.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	<p>85 x 50 mm</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 275</p>
	<p>25°-Tischdurchführung für Hand-Augenduschen.</p> <p>Table bracket 25° for hand-held eye showers.</p>	<p>Kunststoff, Messing</p> <p>plastic, brass</p>	<p>85 x 50 mm</p>	<p>30 mm</p>	<p>BR 710 285</p>
	<p>Tischdurchführung für Hand-Augenduschen.</p> <p>Table bracket for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>M28 x 80 mm</p>	<p>30 mm</p>	<p>BR 710 500</p>