

Description technique

PremiumLine Douche d'urgence corporelle, pour montage au-dessus de la porte à une hauteur de 2850 mm, montage mural en saillie

- robinet à billes avec actionnement par tirette sur bride murale, montage possible au choix à gauche ou à droite de la porte, en acier inoxydable, testé et approuvé DIN-DVGW, raccord d'eau F 3/4"
- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur 1200 mm
- support de guidage pour tirette en acier inoxydable, finition polie
- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur 500 mm
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie
- bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 525 mm
- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
- manchon de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie
- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur 500 mm
- douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
- panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
- Hauteur de montage 2850 mm (± 100 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 084 195

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Matériel : | Acier inoxydable |
| Surface : | polie |
| Portée : | 525 mm |
| Hauteur d'installation : | 2850 mm (± 100 mm) |
| Pression de service : | de 1,5 à 3 bar |
| Débit : | 50 litres/min |
| Raccord d'eau : | F 3/4" |

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
- NF EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des matériaux

Matériel

Désignation du matériau

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Douchette haute performance : | acier inoxydable | Z 6 CND 17.11 |
| Robinet à billes : | acier inoxydable | Z 6 CND 17.11 |
| Régulateur de débit : | matière plastique POM | - |
| Tuyaux : | acier inoxydable | Z 6 CND 17.11 |
| Tirette avec poignée annulaire : | acier inoxydable | Z 6 CND 17.11 |
| Bride murale : | acier inoxydable | Z 6 CND 17.11 |
| Panneau pour douche d'urgence corporelle : | film-PVC | - |




www.b-safety.com

Vue d'ensemble des produits

| | |
|-------------------|--|
| BR 084 195 | PremiumLine Douche d'urgence corporelle, pour montage au-dessus de la porte à une hauteur de 2850 mm, montage mural en saillie |
|-------------------|--|

Accessoires pour douche d'urgence corporelle

| Vue d'ensemble des produits | Version | Matériel | Raccord d'eau | Sortie d'eau | Numéro d'article |
|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|  | Panneau d'information ClassicLine pour les douches de sécurité, avec matériel de fixation pour le montage sur le bras de la douche. Accessoires pour douche d'urgence corporelle Dimensions (L x H): 150 x 150 mm | Plastique | - | - | BR 870 150 |
|  | Déclencheur à corde pour les blessés allongés au sol, en plus de la barre de traction. | Acier inoxydable, plastique | - | - | BR 082 200 |
|  | Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, verte. Longueur : 1150 mm | Acier | - | - | BR 082 300 |
| | Barre de traction accessible aux handicapés avec poignée à double anneau, en acier inoxydable. Longueur : 1150 mm | Acier inoxydable | - | - | BR 082 350 |
|  | Fermeture de service pour douches oculaires et douches de sécurité avec levier de déclenchement amovible. | Acier inoxydable | F 3/4" | F 3/4" | BR 830 955 |
|  | Mitigeur thermostatique pour douches oculaires et douches de sécurité, plage de réglage 20 - 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit env. 60 l/min à une pression d'écoulement de 2 bar. | Laiton | M 3/4" et M 1" | M 3/4" et M 1" | BR 710 950 |
|  | Contrôleur de débit pour douches oculaires et douches de sécurité, classe de protection IP 65, connexion électrique par câble de 1,5 m. | Laiton | F 3/4" | F 3/4" | BR 710 800 |
|  | Capteur d'urgence pour douche de sécurité corporelle, entièrement prémonté sur la douche. EX zone 1 et 2. | Plastique | - | - | BR 830 400 |
|  | Système d'alarme ClassicLine pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz | Plastique | - | - | BR 015 800 |