

BR 830 970

Клапан защиты от ожогов для аварийных души



Техническое описание

Клапан защиты от ожогов для аварийных души

- корпус из полированной нержавеющей стали, подключение к водопроводу 1/2"-внутренняя резьба, отвод воды 1/2"-внутренняя резьба
 - встроенный клапан против ожогов из латуни для автоматического слива воды из водопровода безопасных души при заданном рабочем диапазоне от 1 до 10 бар
 - встроенная термopара из латуни, которая регистрирует текущую температуру воды
 - при повышении температуры воды клапан открывается медленно с 38°C, клапан полностью открывается с 41°C
 - при понижении температуры воды, медленное закрытие клапана с 38°C, клапан полностью закрыт с 35°C и далее
 - быстрая реакция на предстоящие изменения температуры для минимального расхода воды
 - нечувствительность к перепадам давления в подающей линии
 - простая установка благодаря креплению ключом
- Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный
Номер артикула: BR 830 970

Технические данные

Рабочее давление:	1 до 10 бар
Рабочая температура:	макс. 95°C
Точка переключения открывание:	41°C
Точка переключения Закрывание:	35°C
Подключение воды:	1/2"-внутренняя резьба
Отвод воды:	1/2"-внутренняя резьба
Размеры (В x Ш x Г):	106 x 32 x 32 мм

Обзор-материалов

Материал

Обозначение материала

Корпус:	Нержавеющая сталь	AISI 304
Термоэлемент:	Латунь	-

Обзор модели

BR 830 970	Клапан защиты от ожогов для аварийных души
-------------------	--



www.b-safety.com

Mounting material	
BR 830 985	Соединительный адаптер 3/4", тройник, для защитных клапанов, нержавеющая сталь. Для настенных защитных душей и комбинаций защитных душей. Подключение воды: 3/4"-внутренняя резьба x 3/4"-внешняя резьба x 1/2"-внешняя резьба.
BR 830 986	Соединительный адаптер 1 1/4", тройник, для защитных клапанов, нержавеющая сталь. Для отдельно стоящих глазных душей и душей безопасности. Подключение воды: 1 1/4"-внутренняя резьба x 1 1/4"-внешняя резьба x 1/2"-внешняя резьба.
BR 830 987	Соединительный адаптер 1", тройник, для защитных клапанов, нержавеющая сталь. Для самосливных отдельно стоящих глазных душей и душей безопасности. Подключение к водопроводу: 1" внутренняя резьба x 1" внутренняя резьба x 1/2"-внешняя резьба.

